

CENTRO DE TRABALHO LATERAL 04 SPINDLES

(02 verticais + 02 horizontais) • Mod. AL2800-4S



(47) 98826-0050 [alcamaquinas](#)

[alca.maquinas](#) [alca maquinas](#) [alca maquinas](#)

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM
PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258

CENTRO DE TRABALHO LATERAL 04 SPINDLES

(02 verticais + 02 horizontais) • Mod. AL2800-4S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | Dimensões da máquina 3600x1300x1450mm
- | Altura da mesa de trabalho 750
- | Curso de trabalho eixos X esquerdo e direito 0-2800 mm
- | Curso de trabalho eixos Y dianteiro e traseiro 0-80 mm
- | Curso de trabalho eixos Z superior e inferior 0-80 mm
- | Altura da prensa 0-150 mm
- | Velocidade em branco 10-100 m/min
- | Velocidade de processamento 10-80 m/min
- | Quadro Tratamento de envelhecimento
- | Mesa de trabalho Aço + PVC Placa de engenharia de alta resistência
- | Gantry Viga móvel
- | Peça manual Perfil de alumínio aeronáutico com peso
- | Trilhos-guia 20 Trilhos-guia quadrados
- | Rack Rack de alta precisão
- | Parafuso de esferas 25 Parafuso de esferas de alta precisão
- | Redutor Planeta de Taiwan
- | Base do motor Retificação de alta precisão MBA17
- | Pedestal de rolamento Retificação de alta precisão BMI5
- | Rolamento Marca de Taiwan
- | Absorção de poeira . Quatro processos de aspiração independentes
- | Tubo de absorção de poeira PU macio e resistente ao rachamento durante todo o ano
- | Sistema de controle Sistema de madeira maciça ALCA
- | Tela Tela sensível ao toque de 7 polegadas
- | Marca do motor do eixo SKBG/SCS/WHd
- | Velocidade do motor do eixo 18000 rpm/min
- | Marca do motor de acionamento Servomotor de navegação
- | Potência do motor de acionamento Servo de 750 W *3 (eixo Z com bloqueio)
- | Inversor 4 kW
- | Bomba de enchimento quantitativo
- | Injeção quantitativa Drenagem de óleo
- | Modo de posicionamento Posicionamento do movimento do cilindro + controle deslizante
- | Modo de pressão Pé de prensa pneumático personalizado
- | Mestre elétrico Schneider Electric
- | Cabo de transmissão Isolamento do slot do cartão
- | Cabo Xangai Alta flexibilidade Dupla bainha
- | Correntes Corrente de nylon de alta resistência
- | Acesso à origem Tubo de ar de 0,6 MPa/8 mm de diâmetro
- | Acesso à energia Cabo padrão nacional quadrado 4x6
- | Tipo de fonte de alimentação, potência 3PH/380/60HZ/6KW

(47) 98826-0050 alcamaquinassc

alca.maquinas alca maquinas alca maquinas

www.alcamaquinas.com.br



SHOWROOM PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibirama/SC - (47) 3357-9258