

COLADEIRA DE BORDAS

Mod. AL-CA6-60K



Aplicação de anti-aderente



Dupla tupa diamantada



Lâmpada de aquecimento



Coleiro
(acompanha reservatório de cola adicional)



Pressão pós colagem da fita



Destopador



Refilador



Raspador de raio



Raspador de cola



Aplicador de solvente



Polidor

(47) 98826-0050 [alcamaquinas.com.br](https://www.alcamaquinas.com.br)

[alca.maquinas](https://www.instagram.com/alcamaquinas) [alca maquinas](https://www.facebook.com/alcamaquinas) [alca maquinas](https://www.youtube.com/alcamaquinas)

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibiraema/SC - (47) 3357-9258

COLADEIRA DE BORDAS

Modelo AL-CA6-60K

| **AL-CA6-60K** foi desenvolvida para proporcionar alta produtividade, excelente acabamento e máxima confiabilidade operacional. Equipada com grupos completos de usinagem e acabamento, sistema de encoder na esteira, regulagem motorizada da espessura do painel e coleiro gravitacional para múltiplos tipos de adesivos, é a solução ideal para marcenarias e indústrias moveleiras que buscam qualidade, precisão e eficiência.

| Principais Diferenciais

- Painel de comando Touch Screen
- Sistema de Encoder na Esteira para controle preciso do posicionamento das peças
- Sistema de Coleiro Gravitacional para colas EVA, PO e PUR
- Reservatório de cola adicional para trocas rápidas de adesivo
- 04 rolos de pressão pós-colagem para melhor aderência da fita
- Regulagem motorizada da espessura do painel
- Bomba de lubrificação automática
- Régua de entrada sobre guias lineares inclinadas
- Sistema Nesting nos grupos de refilador e raspadores
- Estrutura robusta para trabalho contínuo industrial

| Grupos Operacionais

- Aplicação de Antiaderente
- Dupla Tupia Diamantada
- Lâmpada de Aquecimento
- Coleiro Gravitacional
(Acompanha reservatório de cola adicional)
 - Pressão Pós-Colagem da Fita
 - Destopador
 - Refilador
 - Raspador de Raio
 - Raspador de Cola
 - Aplicador de Solvente
 - Polidor

| Benefícios dos Principais Recursos

- Sistema de Encoder na Esteira

Monitora com precisão o deslocamento da peça e informa sua posição exata ao CLP, garantindo sincronismo perfeito entre todos os grupos de trabalho. Elimina o uso de microswitches mecânicos, reduzindo manutenção e aumentando a confiabilidade operacional.

- Sistema de Coleiro Gravitacional para EVA, PO e PUR

Permite maior flexibilidade produtiva, facilitando a utilização de diferentes tipos de adesivos e proporcionando trocas rápidas através do reservatório adicional de cola.

- Regulagem Motorizada da Espessura do Painel

Ajuste rápido e preciso da altura de trabalho diretamente pelo painel de comando, reduzindo o tempo de setup e aumentando a produtividade.

- Régua de Entrada sobre Guias Lineares Inclinadas



Sistema de alta precisão que proporciona regulagens suaves e estáveis, garantindo melhor alinhamento da peça e acabamento superior.

- Lubrificação Automática

Realiza a lubrificação periódica dos componentes mecânicos, aumentando a vida útil dos conjuntos e reduzindo custos de manutenção.

| Dados Técnicos

- Velocidade de Trabalho: 10 – 16 m/min
- Altura Máxima da Borda: 60 mm
- Espessura do Painel: 10 – 60 mm
- Espessura da Fita: 0,5 – 2,0 mm
- Largura Mínima do Painel: 30 mm
- Pressão de Trabalho: 0,6 – 0,8 MPa
- Potência Motor de Avanço: 1,1 kW
- Potência Motor da Cola: 0,75 kW
- Potência Aquecimento: 1,5 kW
- Potência Dupla Tupia Diamantada: 1,8 kW × 2
- Potência Destopadores: 0,37 kW × 2
- Potência Refiladores: 0,75 kW × 2
- Potência Polidores: 0,37 kW × 2
- Dimensões para Transporte: 3950×600×1250 mm
- Peso: 1300 kg



(47) 98826-0050 [alcamaquinas.com.br](https://www.alcamaquinas.com.br)

[alca.maquinas](https://www.alcamaquinas.com.br) [alca maquinas](https://www.alcamaquinas.com.br) [alca maquinas](https://www.alcamaquinas.com.br)

www.alcamaquinas.com.br

Alca
MÁQUINAS

SHOWROOM PERMANENTE | BR-470 - km 126 - Serra São Miguel
Ibira/SC - (47) 3357-9258